LENTE FISH EYE – MANUAL DE INSTALAÇÃO

Você adquiriu a Lente Fish Eye para Estojos Go Adventure.
- Compatível com todos modelos de Estojos Go Adventure.
- Proporciona um maior ângulo de visão para a câmera de seu Iphone.

1- DESCRIÇÃO DAS PEÇAS DA EMBALAGEM

1-Lente Fish Eye

2-Anel de vedação

3-Capa para lente

2- COMO MONTAR A LENTE

Desrosquear o anel (trava) que prende a lente plana (é a lente que acompanha seu estojo Go Adventure) e remova somente a lente e a trava.

Mantenha o anel de vedação dentro do encaixe da lente.

Acrescente o anel de vedação que acompanha a lente fish eye sobre o anel que já se encontra no suporte e rosqueie a lente até o final, tomando cuidado para que a lente esteja entrando paralela ao estojo e não inclinada. Caso você verificar que a lente está “torta”, pare imediatamente, retire a lente e inicie novamente o processo.

Após você sentir que a lente chegou no final do rosqueamento, dê um pequeno aperto final. N**unca use alicates ou outra ferramenta para realizar este procedimento, somente as mãos.**

3- INFORMAÇÕES ADICIONAIS

3.1- Você pode encaixar o anel de vedação na base da lente fish eye antes de rosquear no estojo, isto irá facilitar o processo. Vide fig. 3.1

Fig. 3.1 – Anel de vedação encaixado na lente

3.2- Certifique-se que o estojo esteja limpo, seco e que o ambiente que irá realizar o procedimento esteja livre de poeira e umidade. Suas mãos também devem estar limpas e secas. Cuidado ao manipular as lentes para que não fiquem marcas de seus dedos no cristal.

3.3- Ao utilizar a lente Fish Eye, seu estojo Go Adventure passa a ser resistente a água e não mais à prova d'água. Apesar da lente possuir vedação, a Go Adventure não se responsabiliza pela substituição da mesma pela original plana que configura a montagem standard do estojo.

3.4- Caso você utilize o estojo na agua, condensação pode ocorrer dentro da lente, causada pelo choque térmico.

3.5- Guarde com cuidado a lente plana e a trava que você retirou para instalar a lente Fish eye, pois futuramente você poderá reinstalar no estojo.

Fev-15 – Rev1